

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3M5501R200

КАБЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ВМР1,5ММ*2 20М



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Аксессуар / тип отдельной детали	Кабель питания
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительные принадлежности
Аксессуар / назначение отдельной детали	Между синхронным двигателем и преобразователем скорости
Совместимость серий изделий	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Длина кабеля	20 м
Тип кабеля	Экранированный кабель

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1501 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 100 мм, 1 stack(s) тип R Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 100 мм, 2 stack(s) тип R Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 140 мм, 1 stack(s) тип F Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 140 мм, 2 stack(s) тип C Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 70 мм, 1 stack(s) тип F Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 70 мм, 2 stack(s) тип R Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 100 мм, 2 stack(s) тип F Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 140 мм, 1 stack(s) тип C Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 70 мм, 1 stack(s) тип R Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 70 мм, 2 stack(s) тип F Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 100 мм, 1 stack(s) тип F
Электрическое соединение	1 разъем M23 8 контакты для synchronous motor side 1 свободный конец для variable speed drive side
Состав кабеля	4 x 1.5 мм ² + 2 x 1 мм ² + 2 x 0.14 мм ²
Масса продукта	4.78 кг