



Основные характеристики

Семейство продуктов	ICT
Краткое имя устройства	iACTs
Тип изделия или компонента	Дистанционная индикация, вспомогательная
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами

Дополнительные характеристики

[I _{sw}] номинальный рабочий ток	0.01 А переменный ток 24 В 1 А постоянный ток 130 В 0.01 А постоянный ток 24 В 2 А переменный ток 50/60 Гц 240 В
Способ крепления	Закрепленный, справа от трансформатора тока
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	1
Высота	81 мм
Ширина	9 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Клеммная колодка вспом. цепей	Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм ² Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 1.5 мм ²
Совместимость продуктов	ICT

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-5
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура	-20...50 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0623 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Малые коммерческие предприятия
Жилищное строительство
