

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSD12R

Стол Spacial SD Compact 1000x1200x597



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial SD
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Плата управления моноблока с задней панелью
Высота шкафа	1000 мм
Ширина шкафа	1200 мм
Глубина шкафа	597 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Замок 2 дверь Верхняя панель 5 на верхней поверхности платы управления Регулирующая рейка 4 Плата кабельного ввода 1 Структура 1 Дверь 2 Задняя панель 1 Пневматический раскос 2 крышка платы

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	2 передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 ° дверь
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Задняя сторона Передняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами Крышка платы шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Заглушки винтами Задняя панель винтами
Материал	Сталь корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
