



#### Основные характеристики

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Диапазон                   | Spacial                                  |
| Семейство продуктов        | Spacial S3X                              |
| Область применения         | Универсальный                            |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф                          |
| Высота шкафа               | 800 мм                                   |
| Ширина шкафа               | 600 мм                                   |
| Глубина шкафа              | 250 мм                                   |
| Тип принадлежностей        | Настенный монтаж                         |
| Состав устройства          | 1 замок ( дверь )<br>1 корпус<br>1 дверь |

#### Дополнительные характеристики

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип корпуса                | Цельный корпус, крестообразная конструкция<br>Передняя рельсовая направляющая в форме желоба                         |
| Тип двери                  | Стеклянный                                                                                                           |
| Количество дверей          | Лицевая панель : 1 дверь (-и)                                                                                        |
| Открытие двери             | 120 °, реверсируемый                                                                                                 |
| Тип замка                  | 2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка                                                                       |
| Описание монтажной платы   | Без монтажной платы                                                                                                  |
| Тип платы кабельного ввода | Без платы кабельного ввода                                                                                           |
| Удобство для доступа       | Передняя сторона                                                                                                     |
| Съемные части              | Дверь крепление: шарнирами                                                                                           |
| Материал                   | Дверь : стекло Securit<br>Петля: нержавеющая сталь<br>Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L<br>Замок: сплав zamak |
| Обработка поверхности      | Корпус и дверца : щетки Scotch-Brite®<br>Замок : хромированный                                                       |
| Толщина                    | 1.5 мм                                                                                                               |

#### Условия эксплуатации

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Стандарты                       | МЭК 62208                                      |
| Сертификация                    | CAN/CSA 22<br>UL 508 тип A                     |
| Степень защиты IP               | IP66 в соответствии с IEC 60529                |
| Класс IK                        | IK08 в соответствии с IEC 62262                |
| Характеристики окружающей среды | Коррозионный<br>Определенные правила санитарии |

#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                           |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                    |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                  |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                            |

## Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery