



Основные характеристики

Семейство продуктов	Liner
Диапазон	Liner
Наименование продукта	Liner DS
Тип изделия или компонента	Распределительный блок

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN рейка
Совместимость серий изделий	Prisma - Pack Compact Spacial Pragma Prisma - PH Prisma - G Prisma - P KAedra TeSys
Совместимость продуктов	Шкафы Spacial
Описание полюсов	4P
Отходящие линии распределительного блока	4 x 7 отверстий
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (Ph/N) 440 V переменный ток (Ph/Ph)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный рабочий ток	100 А при 40 °C
[In] номинальный ток	100 А при 40 °C
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	3 кА 1 с
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	24 кА
Тип клемм	Питание : винтовой зажим, 2x 2.5...25 мм ² (жесткий) Распределение : винтовой зажим, 5x 1.5...16 мм ² (жесткий) Питание : винтовой зажим, 2x 1.5...16 мм ² (гибкий) с кабельный наконечник Распределение : винтовой зажим, 5x 1.5...10 мм ² (гибкий) с кабельный наконечник
Момент затяжки	Питание : Ø7.5 мм, 2 Н-м с плоский отвертка Питание : Ø7.5 мм, 2 Н-м с PZ2 отвертка Распределение : Ø5.5 мм, 2 Н-м с PZ2 отвертка Распределение : Ø5.5 мм, 2 Н-м с плоский отвертка
Шаг 9 мм	8
Высота	100 мм
Ширина	71 мм
Глубина	50.5 мм
Масса продукта	0.21 кг
Цвет	Белый RAL 9003

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Электрическая прочность изоляции	2500 В
Стандарты	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Рабочая температура	-25...55 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
---------------	--------------------------------