



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Совместимость продуктов	ATV312H055M3 LXM05BD10M3X ATV320...C в 0.75 кВт, 200...240 В трехфазный ATV320...C в 0.18 кВт, 200...240 В трехфазный ATV320...C в 0.37 кВт, 200...240 В трехфазный ATV312H037M3 LXM05AD10M3X ATV312H018M3 ATV312H075M3 ATV320...C в 0.55 кВт, 200...240 В трехфазный
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	7 A
Тепловые потери	2.6 Вт для ATV31H018M3X
Число фаз сети	Трехфазный

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Вибростойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Дополнительные характеристики

Ток утечки	7 mA 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В
Допуск	10 %
Масса продукта	0.55 кг 0.65 кг