



### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Амплитудные ограничители
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для защиты

### Дополнительные характеристики

Монтажная опора	На автоматическом выключателе
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	63 A
Порог срабатывания	1500 A
[U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции	690 test3 в соответствии с IEC 60947-1
Тип клемм	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...25 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...10 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...4 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...25 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...16 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5...10 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля : гибкий - без конец кабеля
Момент затяжки	2.2 Н-м
Масса продукта	0.13 кг