

Технические характеристики продукта

Характеристики

13193

Щит Kaedra IP65 18мод с плоск панелью



Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Защитный корпус
Тип шкафа	Универсальный шкаф для розетки питания

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество 18 мм модулей в ряду	18
Общее количество 18 мм модулей	18
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	39 Вт
[In] номинальный ток	90 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Корпус : самозатухающий полимер
Масса продукта	3.4 кг
Ширина	448 мм
Высота	460 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь : прозрачный зеленый Шкаф : светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50262 EN 62262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013

Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...40 °C