

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSDC42

Модульная консоль 400X200



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial SD
Аксессуар / тип отдельной детали	Модульные пульта
Категория	Модульные консоли
Область применения	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	H: --
Место монтажа	На верхней поверхности платы управления
Монтажная опора	Заглушки зависит от требования к модульным пультам
Совместимость продуктов	Плата управления с версией задней панели Корпуса SD
Состав устройства	1 замок 1 стопорная планка 1 корпус 1 дверь
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	Листовая сталь
Цвет	Серый RAL 7035
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Монтаж	Фиксирующий элемент - пульт управления расположение
Рабочий угол	75 °
Высота	484 мм
Ширина	400 мм
Глубина	Реальный : 262 мм Номинальн. : 200 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0940 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--