

Технические характеристики продукта

Характеристики

9001KA1

Контакт 1НО/НЗ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001K
Тип изделия или компонента	Блок контактов с защищенными зажимами
Краткое имя устройства	9001K

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.027 кг
Работа контактов	Стандарт
Прямое размыкание	Без
Тип клемм	Винтовой зажим (1 x 0,22...2 x 1,5 мм ²) в соответствии с IEC 60947-1
Момент затяжки	0.8 Н·м в соответствии с IEC 60947-1
Форма головки винта	Поперечный перфорированный головка
Материал контактов	Контакты из серебряного сплава
Защита от короткого замыкания	10 A плавкая вставка в соответствии с IEC 60947-5-1
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A
[U _i] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	2.5 кВ в соответствии с IEC 60947-1
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	3 A в 240 V AC-15, A600-Q600 в соответствии с NEMA 0.55 A в 125 V DC-13, A600-Q600 в соответствии с NEMA
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	<= 30 кА в 240 V AC-15, 7200 В·А <= 60 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 7200 В·А <= 0.27 кА при 250 V DC-13, 7200 В·А <= 0.1 кА при 600 В DC-13, 7200 В·А <= 0.55 кА при 125 V DC-13 <= 12 кА в 600 В AC-15, 7200 В·А <= 15 кА в 480 V AC-15, 7200 В·А
Номинальная отключающая способность	<= 1.5 кА в 480 V AC-15, 720 В·А <= 0.55 кА в 125 V DC-13 <= 1.2 кА в 600 В AC-15, 720 В·А <= 0.1 кА в 600 В DC-13 <= 0.27 кА в 250 V DC-13 <= 3 кА в 240 V AC-15, 720 В·А <= 6 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 720 В·А

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27