



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Серводвигатель
Краткое имя устройства	VMH
Максимальная механическая скорость	8000 об/мин
Непрерывный крутящий момент	2.5 Н-м для LXM32.D30M2 10 А при 115 В однофазный 2.5 Н-м для LXM32.D18M2 6 А при 230 В однофазный
Пиковый пусковой момент	6.4 Н-м для LXM32.D30M2 10 А при 115 В однофазный 7.4 Н-м для LXM32.D18M2 6 А при 230 В однофазный
Номинальная выходная мощность	900 Вт для LXM32.D18M2 6 А при 230 В однофазный 600 Вт для LXM32.D30M2 10 А при 115 В однофазный
Номинальный вращательный момент	2.1 Н-м для LXM32.D18M2 6 А при 230 В однофазный 2.3 Н-м для LXM32.D30M2 10 А при 115 В однофазный
Номинальная скорость	2500 об/мин. для LXM32.D30M2 10 А при 115 В однофазный 4000 об/мин. для LXM32.D18M2 6 А при 230 В однофазный
Совместимость продуктов	LXM32.D18M2 при 230 V AC 50/60Hz однофазный LXM32.D30M2 при 115 V однофазный
Конец вала	С шпоночным пазом
Степень защиты IP	IP54 (Стандарт)
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	32768 точка/оборот x 4096 оборотов
Тормоз	Без
Монтажная опора	Фланец, соответствующий международному стандарту
Электрическое соединение	Прямые разъемы

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Lexium 32
[Us] номинальное напряжение питания	240 В
Число фаз сети	Трехфазный
Длительный ток при заторможенном роторе	5.38 А
Долговременная мощность	1.51 Вт
Макс. ток I _{rms}	17.5 А для LXM32.D18M2 15 А для LXM32.D30M2
Максимальный постоянный ток	17.71 А
Второй вал	Без конца второго вала
Диаметр вала	11 мм
Длина вала	23 мм
Ширина ключа	18 мм
Тип обратной связи	Многооборотный SinCos Hiperface

Размер фланца двигателя	70 мм
Кол-во выхлопных труб двигателя:	2
Постоянный момент	0.46 Н·м/А при 120 °С
Константа противо-ЭДС	29.6 В на 1000 об/мин при 120 °С
Кол-во полюсов двигателя	10
Инерция ротора	1.13 кг·см ²
Активное сопротивление статора	1.15 Ом при 20 °С
Индуктивность статора	3.6 мГн при 20 °С
Постоянная времени статора	3.1 мс при 20 °С
Максимальная радиальная сила F _r	710 N при 1000 об/мин 390 N при 6000 об/мин 410 N при 5000 об/мин 450 N при 4000 об/мин 490 N при 3000 об/мин 560 N при 2000 об/мин
Максимальная осевая сила F _a	0,2 x F _r
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Длина	154 мм
Диаметр центрирующего кольца	60 мм
Глубина центрирующего кольца	2.5 мм
Количество монтажных отверстий	4
Диаметр монтажных отверстий	5.5 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий	82 мм
Масса продукта	2.3 кг
Определение параметров	ВМН0702Т
Число фаз сети	3
Систематическая погрешность	4.8 °
Коэффициент 1_1	-0.0000850000000013 Н·м/об/мин
Коэффициент 1_2	0.000000000000000019804158049 Н·м/об/мин ²
Коэффициент 1_3	-0.0000000000000000010620928 Н·м/об/мин ³
Коэффициент 1_4	0.000000000000000000002579 N.m/rpm4
Коэффициент 1_5	0.000000000000000000000000 N.m/rpm5
Коэффициент 1_6	0.000000000000000000000000 N.m/rpm6
Коэффициент насыщения 1	0.0000000000000000140467222877
Коэффициент насыщения 2	-0.00672880490296221
Коэффициент насыщения 3	-0.000000000000000006757379196
Коэффициент 2_1	0.000015500000000008 Н·м/об/мин
Temperature copper hot	135 °С
Temperature magnet hot	100 °С
Temperature magnet rt	20 °С
Коэффициент падения напряжения двигателя	1

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0936 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--