



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	IC60 IID ISW-NA IDPN Vigi
Тип изделия или компонента	Размыкание по минимальному напряжению
Краткое имя устройства	iMNx
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	С внешним питанием
Шаг 9 мм	2
Совместимость продуктов	Единичная клемма RCA M10 шины Двойная клемма IC60 IDPN Vigi ARA IID

Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.1 мм ² гибкий с кабельным наконечником Клеммный зажим 1 кабель (-и) 11 мм ² жесткий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.1 мм ² жесткий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 9 мм ² гибкий
Момент затяжки	1 Н·м
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
