

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# TSXDSZ32R5

## 32 дискр.вых. =24В/24-240



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного вывода с релейными выходами
Количество дискретных выходов	32 клеммный блок с винтовыми зажимами
Тип контактов	Нет

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0919 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>

### Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

### Дополнительные характеристики

Пределы выходного напряжения	19...264 В пер. ток 10...34 В пост. ток
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 A
Потребляемая мощность, ВА	50 ВА 110...120 В AC-15 индуктивн. 50 ВА 24 V AC-12 резистивные 200 В·А 200...240 V AC-12 резистивные 100 ВА 48 В AC-12 резистивные 200 В·А 110...120 В AC-12 резистивные 50 ВА 48 В AC-15 индуктивн. 50 ВА 200...240 V AC-15 индуктивн. 24 ВА 24 V AC-15 индуктивн.
Потребляемая мощность, Вт	24 V DC-12 резистивные 24 V DC-13 индуктивн.
Время отклика	< 10 ms
Потребляемый ток	175 mA
Рассеиваемая мощность, Вт	3.5 Вт
Напряжение развязки	1500 В 1 с
Сопrotивление изоляции	>= 10 МОм