

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LV432646

## Мотор-ред.. МТ400/630 250В пост.ток



### Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX400...630 Easypact CVS400...630 NSX400...630 DC PowerPact мультистандартный
Диапазон	Compact
Краткое имя устройства	Модуль электродвигательного взвода
Тип изделия или компонента	Механизм двигателя
Область применения	Автоматическая зарядка пруж
Совместимость серий изделий	Easypact - EasyPact CVS автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель PowerPact Multistandard автоматический выключатель
Совместимость продуктов	PowerPact L-Frame
[In] номинальный ток	400 A 630 A
Напряжение цепи управления	250 V пост. ток

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0908 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Тип управления	Стандартный
Тип сигнала управления	Импульс Поддержив.
Способ крепления	Закрепленный
Время отклика	< 600 ms - во время размыкание время < 80 ms - во время замыкание время
Макс. рабочая частота	4 в минуту
Потребляемая мощность, ВА	<= 500 В·А - во время размыкание время <= 500 В·А - во время замыкание время
Описание параметров блокировки	1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм Блокировка навесным замком в положении Откл.