



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Rilux
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Аварийное освещение
Питание	Неподдерживаемый
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur
Автономия	1 h
Источник света	Fluorescent tube x 11 W 2G7

### Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Поверхность потолок Поверхность стена
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	2.9 В·А
Количество батарей	1x 4.8 В 1.5 А/час никель-кадмиевая
Время заряда	24 ч
Световой поток	180 лм аварийное состояние
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	125 мм
Ширина	280 мм
Глубина	55 мм
Масса продукта	0.75 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	IEC 50-11 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 EN 60598-2-22
Рабочая температура	0...40 °C
Класс IK	IK07
Степень защиты IP	IP40

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0833 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---