Технические характеристики продукта
Характеристики

LV429346
2конт.опереж.действ.при вкл. NSX100/630

Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX100...250 NSX400...630 NSX100...250 DC NSX400...630 DC
Диапазон	Compact
Краткое имя устройства	2 опережающих контакта
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Стандарт
Работа вспом. контактов	Опережающий контакт сигнализации включения
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[Icw] номинальный рабочий ток	AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 110 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 480 V DC-12 : 0.3 A постоянный ток 250 V DC-12 : 2.5 A постоянный ток 48 V DC-14 : 0.2 A постоянный ток 48 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-15 : 1.5 A переменный ток 50/60 Гц 480 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 110 В AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 V DC-12 : 0.6 A постоянный ток 110 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 В AC-15 : 0.1 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-15 : 4 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 В DC-14 : 0.03 A постоянный ток 250 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 V AC-15 : 2 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 V DC-12 : 6 A постоянный ток 24 В DC-14 : 0.05 A постоянный ток 110 В DC-14 : 1 A постоянный ток 24 В
Мин. нагрузка	100 мА при 24 В постоянный ток

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.