



Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробки
Тип изделия или компонента	Коробка базового блока
Тип пола	Фальшпол Фальшпол Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный
Оттенок цвета	Синий RAL 5003
Количество на один комплект	10 штук

Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	Для 2-4 розеток
Количество модулей	4 модуля
Материал	РА6
Длина	203 мм
Высота	23 мм
Ширина	64 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--