



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Дроссель пост. тока
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71
Область применения	Reduction of current harmonics
Значение индуктивности	10 мГн
[In] номинальный ток	4.3 A
Тепловые потери	11 Вт
Совместимость продуктов	ATV61HU15N4 ATV71HU15N4 ATV71PU15N4Z ATV71WU15N4
Электрическое соединение	Цепи заземления зажим, емкость соединения: 10 mm ² (AWG 6) Блок питания зажим, емкость соединения: 2,5 mm ² (AWG 12)

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Число фаз сети	3 фазы
Частота сети питания	50...60 Hz
Падение напряжения при номинальной нагрузке	4...6 %
Макс. ток	1,65 x номинальный ток для 60 с
Момент затяжки	Цепи заземления 1.2...1.4 Н-м Блок питания 0.4...0.6 Н-м
Высота	103 мм
Ширина	60 мм
Глубина	118 мм
Масса продукта	1 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Относительная влажность	<= 95 %
Рабочая температура	> 50...60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C - 200...400 °C без понижения номинального тока
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без понижения номинального тока