



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Easypact CVS100...250 NSX100...250
Диапазон	Compact
Тип изделия или компонента	Блок добавления утечки на землю
Область применения	Проводка
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSX автоматический выключатель Easypact - EasyPact CVS автоматический выключатель
Описание полюсов	3P
[In] номинальный ток	160 A 100 A
Наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки	MN
Класс защиты от тока утечки	Класс A
Тип настройки чувствительности к току утечки	5 регулируем. настроек
[Δn] уставка защиты по дифференциальному току	0.03...10 A
Тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки	5 регулируем. настроек
Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt]	0 мс 310 мс 60 мс 150 мс

### Дополнительные характеристики

Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Защита от замыкания на землю	C
Макс. время отключения	< 800 мс

### Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Стандарты	IEC 60947-2

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0818 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудованне

Период

18 месяцев