

Технические характеристики продукта

Характеристики

DDS-251-48

W59 ИК ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ PRO 2300ВТ, в сборе, ШАМПАНЬ



Основные характеристики

Диапазон	W59
Тип изделия или компонента	Датчик движения
Область применения	Подсветка
Представление устройства	Механизм в сборе
Тип нагрузки	RFI фильтр 900 Вт Электромагнитный трансформатор 1050 VA Двигатель 200 ВА Накаливания 2300 Вт Люминесцентная лампа 1200 Вт Лампы дневного света с параллельной компенсацией 2000 В·А (cosφ=0.9) Электронный трансформатор 1150 VA 230 В галогеновая лампа 2000 Вт Компактная люминесцентная лампа 500 Вт
Оттенок цвета	Шампанское

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Утопленная
Тип установки	Внутри помещения
Номинальное напряжение питания [Us]	230 В +/- 10 %
Частота сети	50 Гц
Тип сети	Переменный ток
Выходной ток	0.4166666666666667
Монтажная высота	1...1.5 м
Потребляемая мощность	0.2 Вт
Диапазон задержки	1 с...20 мин
Регулировка интенсивности освещения	1...1000 lux
Угол обнаружения	180° горизонт.
Зона обнаружения движения	200 м
Presence detection area	128 м at mounting height 1.2 м в 25 °C
Тип клемм	Безвинтовые, 1.5...2.5 мм², жесткий, 1...2 conductors Безвинтовые, 1.5...2.5 мм², гибкий, 1...2 conductors
Длина кабеля	<= 300 м
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	49.8 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	-5...45 °C
Относительная влажность	5...95 %
Стандарты	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1 IEC
Сертификация	ГОСТ Р EAC
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению