

Технические характеристики продукта

Характеристики

LU2BB0B

РЕВЕРС БЛОК 32А 24В АС БЕЗ КЛЕММН



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys U
Краткое имя устройства	LU2B
Тип изделия или компонента	Реверсивный силовой блок
Описание полюсов	3P
Соответствие требованиям к изоляции	Да
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 A
Категория применения	AC-41 AC-44 AC-43
Напряжение цепи управления	24 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.О. + 1 Н.З.
Тип вспом. контактов	Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) состояние питания в соответствии с в соответствии с МЭК 60947-1 Тип соединенные контакты (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
[U _e] номинальное рабочее напряжение	690 V 440 V 230 B 500 V
Частота сети	40...60 Hz
[I _{cs}] номинальный рабочий ток	23 A при 500 V 21 A при 690 V 32 A при ≤ 440 V
[I _{cs}] номинальная рабочая отключающая способность	4 кА 690 V 10 кА 500 V 50 кА 440 V 50 кА 230 B
Пределы напряжения цепи управления	20...26.5 V 24 V пер. ток в рабочем режиме 14,5 B 24 V пер. ток отпускание
Типовой потребляемый ток	2360 mA при 24 V пер. ток макс. ток при замыкании
Продолжительность этапа пуска	25 мс для переменный ток сеть 50/60 Гц
Безопасный уровень надежности	B10d 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Время работы	70 мс замыкание для цепь управления 150 мс с изменением направления для силовая цепь 35 мс размыкание для цепь управления 75 мс без изменения направления для силовая цепь
Механическая износостойкость	15000000 циклы
Рабочая частота	60 цикл/м
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 test3 в соответствии с IEC 60947-1 3 600 B в соответствии с CSA C22.2 № 14 600 B в соответствии с UL 508
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	6 test1 в соответствии с IEC 60947-6-2

Безопасное разъединение цепи	400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N 400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепью в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N
Тип клемм	Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель 1...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : without connection Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель 1...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель 1...6 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель 1.5...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель 1...10 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель 2.5...10 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Ширина	45 мм
Высота	224 мм
Глубина	126 мм
Масса продукта	1.25 кг
Код совместимости	LU2B

Условия эксплуатации

Теплоотдача	1.8 test4 для цепь управления с LUCM 3 test4 для цепь управления с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	3 мс
Стойкость к провалам напряжения	70 % 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11
Сертификация	ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) ASEFA CCC ABS CSA DNV GL GOST UL
Стандарты	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 CSA C22.2 № 14 тип E UL 508 тип E с межполюсной перегородкой
Степень защиты IP	IP40 передняя панель вне зоны присоединения в соответствии с IEC 60947-1 IP20 прочие поверхности в соответствии с IEC 60947-1 IP20 передняя панель и подключенные зажимы в соответствии с IEC 60947-1
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура	-25...70 °C с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD -25...60 °C с LUCM
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Огнестойкость	960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12
Рабочая высота	2000 м
Ударопрочность	15 гп силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 10 гп силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	4 гп 5...300 test силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 2 гп 5...300 test силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к электростатическому разряду	8 test1 уровень 4 при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2 8 test1 уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2
Устойчивость к радиополям	10 В/м 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	4 test1 класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с IEC 61000-4-4 2 test1 класс 3 последовательный канал в соответствии с IEC 61000-4-4

Импульс напряжения без поглощения мощности	1 test1 последовательной режиме в соответствии с IEC 60947-6-2 2 test1 общий режим в соответствии с IEC 60947-6-2
Стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями	10 test3 в соответствии с IEC 61000-4-6

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--
