



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	ATV61 тормозной резистор ATV71 тормозной резистор
Совместимость серий изделий	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Easy 310
Совместимость продуктов	ATV12PU22M3 ATV312HU75S6 ATV32HU22M2 ATV61HU22M3 ATV61HU30S6X ATV61HU75S6X ATV61WU75N4C ATV71HU22M3 ATV71HU55N4 ATV71HU75Y ATV71PU75N4Z ATV71WU75N4 ATV312HU22M3 ATV32HU55N4 ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU55S6X ATV61WD11N4C ATV71HU15M3 ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71WU55N4 Преобразователь частоты ATV310 двигатель : 5.5 кВт Преобразователь частоты ATV310 двигатель : 7.5 кВт ATV31CU22M2 ATV312HU22M2 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV31CU55N4 ATV61HU22S6X ATV61WU75N4 ATV71HD11Y ATV71HU15S6X ATV71HU22S6X ATV71HU55S6X ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU75N4 ATV61WD11N4 ATV71PU55N4Z
Средняя располагаемая мощность	100 Вт в 50 °C 115 Вт в 40 °C
Значение сопротивления	60 Ом

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	<= 1,5 мм ² зажим (AWG 16) для переключатель режима контроля температуры <= 4 мм ² зажим (AWG 28) для привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В пост. ток 250 V переменный ток
[Icw] номинальный рабочий ток	0.1...1 A
Сопротивление контакта	<= 60 мкОм
Масса продукта	2.4 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20