

Технические характеристики продукта

Характеристики

03006

МОНТАЖНАЯ РЕЙКА Д=750 ММ



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Рейка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип рейки	Модульн.



Смонтированное устройство	<p>Acti 9 : закрепленный модульное устройство</p> <p>Multi 9 : закрепленный NG125 с защита от замыкания на землю</p> <p>Acti 9 : закрепленный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Comract : закрепленный INS40 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный INS160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Acti 9 : закрепленный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Multi 9 : закрепленный модульное устройство</p> <p>Comract : закрепленный INS100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Acti 9 : закрепленный modular device <= 40 A</p> <p>Comract : закрепленный INS63 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный INS125 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Multi 9 : закрепленный modular device <= 40 A</p> <p>Multi 9 : закрепленный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p>
Описание полюсов	<p>12x 2P : закрепленный : NG125</p> <p>4x 3P : закрепленный : INS40 вертикальная установка</p> <p>4x 3P : закрепленный : INS100 вертикальная установка</p> <p>4x 4P : закрепленный : INS63 вертикальная установка</p> <p>5x 2P : закрепленный : iC120</p> <p>4x 3P : закрепленный : INS125 вертикальная установка</p> <p>4x 4P : закрепленный : INS40 вертикальная установка</p> <p>24x 1P : закрепленный : iC120</p> <p>8x 3P : закрепленный : iC120</p> <p>3x 3P : закрепленный : iC120</p> <p>6x 2P : закрепленный : NG125</p> <p>4x 4P : закрепленный : INS100 вертикальная установка</p> <p>3x 4P : закрепленный : iC120</p> <p>12x 2P : закрепленный : iC120</p> <p>4x 3P : закрепленный : INS160 вертикальная установка</p> <p>3x 4P : закрепленный : NG125</p> <p>4x 4P : закрепленный : INS160 вертикальная установка</p> <p>8x 3P : закрепленный : NG125</p> <p>4x 4P : закрепленный : INS125 вертикальная установка</p> <p>6x 4P : закрепленный : NG125</p> <p>4x 3P : закрепленный : INS63 вертикальная установка</p> <p>6x 4P : закрепленный : iC120</p> <p>4x 3P : закрепленный : NG125</p>

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	5 модули : iC120 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 5 модули : INS160 , постоянный в напольный шкаф 5 модули : NG125 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 4 модули : INS160 , постоянный в напольный шкаф 4 модули : INS100 , постоянный в напольный шкаф 5 модули : iC120 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 4 модули : INS63 , постоянный в напольный шкаф 5 модули : INS100 , постоянный в напольный шкаф 4 модули : INS40 , постоянный в напольный шкаф 5 модули : INS125 , постоянный в напольный шкаф 5 модули : NG125 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 4 модули : модульное устройство , постоянный в напольный шкаф 3 модули : modular device <= 40 A , постоянный в напольный шкаф 4 модули : INS125 , постоянный в напольный шкаф
Шаг 9 мм	72
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	35 мм
Ширина	750 мм
Масса продукта	0.3 кг
Цвет	Серый

Тип предложения	Стандартный
Ширина оболочки/шкафа	<p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 modular device fixed 72 direct 4 100 mm</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 4 100 mm</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Acti 9 iC120 с закрепленный тумблерный переключатель 4P 3 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Compact INS125 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 4 direct 5</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 modular device fixed 72 direct 4 100 mm</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 modular device <= 40 A fixed 72 direct 3 75 mm</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS125 fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 4 100 mm</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Multi 9 NG125 без закрепленный тумблерный переключатель 4P 6 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Compact INS100 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 4 direct 5</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 modular device <= 40 A fixed 72 direct 3 75 mm</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Acti 9 iC120 с закрепленный тумблерный переключатель 3P 3 direct 5</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS40 fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 4 100 mm</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Multi 9 NG125 с закрепленный 2P 6 direct 5</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 fixed direct front rotary handle vertical 4P 4 direct 4 100 mm</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS125 fixed direct front rotary handle vertical 4P 4 direct 4 100 mm</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Acti 9 iC120 без закрепленный тумблерный переключатель 1P 24 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Multi 9 NG125 с закрепленный 3P 4 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Multi 9 NG125 без закрепленный тумблерный переключатель 3P 8 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Acti 9 iC120 без закрепленный тумблерный переключатель 3P 8 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Multi 9 NG125 с закрепленный 4P 3 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Multi 9 NG125 без закрепленный тумблерный переключатель 2P 12 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Compact INS125 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 4 direct 5</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS40 fixed direct front rotary handle vertical 4P 4 direct 4 100 mm</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS63 fixed direct front rotary handle vertical 4P 4 direct 4 100 mm</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Compact INS100 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 4 direct 5</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS160 fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 4 100 mm</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Acti 9 iC120 без закрепленный тумблерный переключатель 2P 12 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Acti 9 iC120 без закрепленный тумблерный переключатель 4P 6 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Acti 9 iC120 с закрепленный тумблерный переключатель 2P 5 direct 5</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Compact INS160 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 4 direct 5</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS63 fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 4 100 mm</p> <p>850 мм Prisma G напольный шкаф Compact INS160 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 4 direct 5</p> <p>850 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS160 fixed direct front rotary handle vertical 4P 4 direct 4 100 mm</p>

Условия эксплуатации

Стандарты	<p>МЭК 61439-1</p> <p>МЭК 61439-2</p>
-----------	---------------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--