



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Easypact : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Тип передней крышки	Вырез
Количество вертикальных модулей (50 мм)	3
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	150 мм
Масса продукта	0.66 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easypact CVS250 С Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easypact CVS100...160 С Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easypact CVS250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 50102
----------	---------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--