

Технические характеристики продукта

Характеристики

K2H514U

body for changeover switch - 4-pole - 30° - 20 A - rear mounting



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony K
Тип изделия или компонента	Корпус кулачкового переключателя
Наименование компонента	K2
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 A
Состав субблока	Блоки контактов + крепежная панель
Функция кулачкового переключателя	Переключающий контакт
Положение ОТКЛ.	Без положения "откл."
Описание полюсов	4P
Коммутационные положения	Вправо: 30° Левый: 30°
Место монтажа	Задний
Монтаж	4 отверстия
Материал окантовки	Пластик

Дополнительные характеристики

Угол переключения	30 °
[U] номинальное напряжение изоляции	690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	16 A
Номинальная рабочая мощность, Вт	4000 Вт AC-3 / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 14000 Вт AC-21 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 4000 Вт AC-3 / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 5500 Вт AC-23A / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 2200 Вт AC-3 / 230 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 2200 Вт AC-3 / 400 V 1 фаза в соответствии с IEC 947-3 4000 Вт AC-3 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 8000 Вт AC-21 / 230 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 5500 Вт AC-23A / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 17000 Вт AC-21 / 550...600 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 1300 Вт AC-3 / 230 V 1 фаза в соответствии с IEC 947-3 4000 Вт AC-23A / 230 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 5500 Вт AC-23A / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
[Ie] номинальный переменный рабочий ток	4 A при 230 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1 6.4 A при 690 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 8.3 A при 230 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 14.6 A при 230 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 3 A при 400 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1 2 A при 500 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1 4.7 A при 690 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 8.9 A при 500 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 8 A при 400 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 6.5 A при 500 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 10.8 A при 400 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
Электрическая прочность	600000 циклы AC-21 200000 циклы AC-23 200000 циклы AC-3 600000 циклы AC-15
Рабочая частота	8.333 цикл/м AC-15 2.5 цикл/м AC-21 2.5 цикл/м AC-3 2.5 цикл/м AC-23
Ток короткого замыкания	10000 A
Защита от короткого замыкания	20 A посредством картридж предохранитель, тип gG

[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в функции разъединения 6 кВ в соответствии с IEC 947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Прямое размыкание	C
Электрическое соединение	Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 1 x 2,5 мм ² Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 1,5 мм ²
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Масса продукта	0.195 кг
Код совместимости	K2H

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-3 для силовая цепь EN/IEC 60947-5-1 для цепь управления CENELEC EN 50013
Сертификация	CSA 240 V 1 лс 1 фаза UL 240 V 0.33 лс 1 фаза 2 -полюсы CSA 240 V 3 лс 3 фазы 2 -полюсы UL 240 V 1 лс 3 фазы
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 гп в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 гп, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 536 Класс II в соответствии с NF C 20-030

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--