

#### Основные характеристики

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов             | Harmony XAP                                                                                                     |
| Тип изделия или компонента      | Литой под давлением корпус кнопочного поста                                                                     |
| Краткое имя устройства          | XAPM                                                                                                            |
| Назначение изделия              | Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм                                                                 |
| Размер передней панели продукта | 80 x 130 mm                                                                                                     |
| Полезная глубина                | 49 мм                                                                                                           |
| Количество вырезов              | 2 выреза                                                                                                        |
| Цвет основания корпуса          | Синий                                                                                                           |
| Цвет крышки                     | Синий                                                                                                           |
| Материал                        | Цинковый сплав                                                                                                  |
| Кабельный ввод                  | 1 отверстие с заглушкой под кабельный сальник ≤ 14 мм<br>1 отверстие без заглушки под кабельный сальник ≤ 14 мм |
| Монтаж устройства               | Утопленная                                                                                                      |
| Степень защиты IP               | IP65 в соответствии с IEC 60529<br>IP657 в соответствии с NF C 20-010                                           |

#### Дополнительные характеристики

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Кол-во вертикальных рядов | 1       |
| Масса продукта            | 0.61 кг |
| Код совместимости         | XAPM    |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TC                                                                         |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                                                |
| Категория перенапряжения                     | Класс I в соответствии с IEC 60536<br>Класс I в соответствии с NF C 20-030 |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|