

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Clario Librio ProDis IDPN Vigi
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	3P + N
Количество каналов	16 каналов для outgoer, тип : 3 L с 9 mm шаг 16 каналов для outgoer, тип : N + 3 L с 9 mm шаг 48 способов для outgoer, тип : N + L1 с 9 mm шаг
Расстояние между направляющими	54 мм
С маркировкой	N L1 L2 L3 L1 L2 L3 N L1 N L2 N L3
Общее количество 18 мм модулей	48

### Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	80 A ( 40 °C )
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток Ph/Ph 230 V переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 V
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	96
Тип клемм	Кабельные разъемы 16 мм <sup>2</sup> гибкий Кабельные разъемы 25 мм <sup>2</sup> полужесткий
Совместимость серий изделий	Acti 9 Clario
Заданный участок	Франция
Совместимость продуктов	DT60 Vigi TG40 DT40 DT40 Vigi Vigi TG60
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	Гребенчатые шинки для Clario

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7 IEC 60439-1
Огнестойкость	960 °C ( 30 с )
Степень загрязнения	3

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---