



### Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G Pack 160
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Сплошной
Смонтированное устройство	TeSys : закрепленные контакторы D или K <= 40 A - горизонтальная установка
Описание полюсов	9x 4P : modular rail опора : контакторы D или K <= 40 A горизонтальная установка

### Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 мм Настенный шкаф - ширина 555 мм Шкаф - ширина 650 мм, глубина 400 мм Напольный шкаф - ширина 555 мм Настенный шкаф - ширина 600 мм
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	3
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	150 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	0.68 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый
Ширина оболочки/шкафа	600 мм Prisma G Напольный шкаф TeSys Контактторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 4P 9 Постоянный 3 650 мм 400 мм Prisma P Шкаф TeSys Контактторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 4P 9 Постоянный 3 600 мм Prisma G Настенный шкаф TeSys Контактторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 4P 9 Постоянный 3 555 мм Pack 160 Настенный шкаф TeSys Контактторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 4P 9 Постоянный 3 555 мм Pack 160 Напольный шкаф TeSys Контактторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 4P 9 Постоянный 3

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0701 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---