



Основные характеристики

Семейство продуктов	ITL
Краткое имя устройства	IATLc+C
Тип изделия или компонента	Многоуровневое централизованное управление, вспомогательное
Напряжение цепи управления	24...240 V пер. ток 50/60 Hz импульс

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип дистанционного управления	2 ввода для выключателя
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Тип клемм	Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм ² Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ²
Совместимость продуктов	IATLc IATLc+S ITLc
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый

Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура	-20...50 °C