

Технические характеристики продукта

Характеристики

RPVAI-BI

Прима - радиорозетка - откp. уст. - белый - IP20



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Семейство продуктов | Прима |
| Тип изделия или компонента | Радиорозетка |
| Представление устройства | Механизм в сборе |
| Оттенок цвета | Белый |
| Обработка поверхности | Глянцевая |
| Вид монтажа | Открытый |
| Монтаж | Винтами |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 30 В постоянный ток |
| Частота передачи | 5...10000 Гц |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1011 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Диапазон мощности | ≤ 6900 Вт |
| Тип клемм | Безвинтовые : 1.5 мм ² (жесткий) Безвинтовые : 1.5 мм ² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |
| Материал | Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Задняя пластина : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
| Высота | 65 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Глубина | 27, 3 мм |
| Масса продукта | 0,0492 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|