

Технические характеристики продукта

Характеристики

GS2QQ3

Корп. вкл-раз-предох.3р.размер 2.400A



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys GS
Краткое имя устройства	GS2Q
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель-предохранитель
Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3t
Тип контактов	3 Н.О.
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	400 А при 40 °С
[I _{cs}] номинальный рабочий ток	400 А при 400 V - AC-23A 400 А при 400 V - AC-23B 315 А при 500 V - AC-23A 315 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу, с крышками для выводов - DC-23B 250 А при 690 V - AC-23A 200 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу, с крышками для выводов - DC-23A 315 А при 500 V - AC-23B
Тип предохранителя	DIN
Размер плавкой вставки	2
Тип сети	Постоянный ток Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Тип ручки управления	Выносной передний Внешний правый
Монтажная опора	Плата
[U _i] номинальное напряжение изоляции	800 В переменный ток
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Номинальная рабочая мощность, Вт	220 кВт при 500 V 220 кВт при 400 V 220 кВт при 690 V 95 кВт при 690 V
Включающая способность	4000 А при 400 V - AC-23B
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	50 кА при 400 V с защитой с помощью предохранителей gG
Отключающая способность	3200 А при 400 V - AC-23B
Выдерживаемое короткое замыкание	40 кА
Механическая износостойкость	10000 циклы
Электрическая прочность	- AC-23A - DC-23A - AC-23B - DC-23B
Тип клемм	Силовая цепь : шины кабель 45 мм ² Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками кабель 185...240 мм ²
Момент затяжки	Силовая цепь : 25 Н-м
Код совместимости	GS2Q

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация	CE
Степень защиты IP	IP20 с крышкой выводов в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	-20...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C
Огнестойкость	850 °C крышка предохранителя в соответствии с IEC 60695-2-1 960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1
Высота	252 мм
Ширина	205 мм
Глубина	149 мм
Масса продукта	4.8 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--