



LC1D115E7
КОНТАКТОР D 3P, 115А, НО
+Н3, 48В, 50/60ГЦ

Технические
характеристики продукта
Характеристики



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys D
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys D
Тип изделия или компонента	Контактор
Краткое имя устройства	LC1D
Применение контактора	Управление электродвигателем Активная нагрузка
Категория применения	AC-3 AC-1
Описание полюсов	3P
Конфигурация контактов полюса	3 H.O.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 300 В постоянный ток для силовая цепь <= 1000 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
[Icw] номинальный рабочий ток	200 A (<= 60 °C) при <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь 115 A (<= 60 °C) при <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
Мощность двигателя, кВт	30 кВт при 220...230 V переменный ток 50/60 Гц 80 кВт при 660...690 V переменный ток 50/60 Гц 65 кВт при 1000 V переменный ток 50/60 Гц 55 кВт при 380...400 V переменный ток 50/60 Гц 59 кВт при 415...440 V переменный ток 50/60 Гц 75 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц
Мощность двигателя, л.с.	40 лс при 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 100 лс при 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 30 лс при 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 75 лс при 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	48 V пер. ток 50/60 Hz
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 H.O. + 1 H.Z.
[Uiimp] номинальное импульсное напряжение	Conforming to IEC 60947
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	200 A при <= 60 °C для силовая цепь
Номинальная включающая способность Irms	250 A постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 1260 A при 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 140 A переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
Номинальная отключающая способность	1100 A при 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	950 A <= 40 °C 10 с силовая цепь 550 A <= 40 °C 1 мин силовая цепь 1100 A <= 40 °C 1 с силовая цепь 100 A 1 с цепь сигнализации 120 A 500 мс цепь сигнализации 140 A 100 мс цепь сигнализации 250 A <= 40 °C 10 мин силовая цепь

Соответствующий номинал предохранителя	250 A gG при ≤ 690 V координация тип 1 для силовая цепь 10 A gG для цепь сигнализации 200 A gG при ≤ 690 V координация тип 2 для силовая цепь
Среднее полное сопротивление	0.6 мОм при 50 Гц - I_{th} 200 A для силовая цепь
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1 1000 test3 для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 600 В для силовая цепь сертификации UL 600 В для силовая цепь сертификации CSA 600 В для цепь сигнализации сертификации UL 600 В для цепь сигнализации сертификации CSA
Электрическая прочность	0.8 млн. циклов 200 A AC-1 при $U_e \leq 440$ V 0.95 млн. циклов 115 A AC-3 при $U_e \leq 440$ V
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	24 test4 AC-1 7.9 test4 AC-3
Заделка крышки	C
Монтажная опора	Плата Рейка
Стандарты	UL 508 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN 60947-5-1 EN 60947-4-1
Сертификация	GOST RINA CCC GL CSA BV UL DNV LROS
Тип клемм	Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2.5 mm^2 - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2.5 mm^2 - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2.5 mm^2 - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 mm^2 - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 mm^2 - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 10...50 mm^2 - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 mm^2 - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 10...120 mm^2 - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 10...50 mm^2 - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 10...50 mm^2 - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 10...120 mm^2 - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 10...120 mm^2 - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник

Момент затяжки	Силовая цепь : 12 Н·м - разъем шестигранный 4 мм Цепь управления : 1.2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Цепь управления : 1.2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
Время работы	6...20 мс размыкание 20...50 мс замыкание
Безопасный уровень надежности	B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механиче- ской нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Механическая износо- стойкость	8 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч при <= 60 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Встроенный симметричный защитный стабилитрон
Пределы напряжения цепи управления	0.3...0.5 Uc drop-out at 55 °C, AC 50/60 Hz 0.8...1.15 Uc operational at 55 °C, AC 50/60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	280...350 В·А при 20 °C (cos φ 0.8) 60 Hz 280...350 В·А при 20 °C (cos φ 0.8) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	2...18 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz 2...18 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
Теплоотдача	3...8 test4 при 50/60 Гц
Тип вспом. контактов	Тип дублирующий контакт (1 Н.3.) в соответствии с IEC 60947-4-1 Тип механически связанный (1 Н.0. + 1 Н.3.) в соответствии с IEC 60947-5-1
Частота цепи сигнализации	25...400 Гц
Минимальный коммутируемый ток	5 мА для цепь сигнализации
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В для цепь сигнализации
Время без перекрытия	1.5 мс при снятии напряжения (между Н3 и Н0 контактом) 1.5 мс при подаче напряжения (между Н3 и Н0 контактом)
Сопротивление изоляции	> 10 МОм для цепь сигнализации
Контактная совместимость	M13
Код совместимости	LC1D

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x лицевая панель в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068-2-30
Степень загрязнения	3
Рабочая температура	-5...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...70 °C при Uc
Рабочая высота над уровнем моря	3000 м без ухудшение характеристик по температуре
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Огнестойкость	V1 в соответствии с UL 94
Механическая прочность	Удары контактор замкнут 15 г (ном.) в течение 11 мс Удары контактор разомкнут 6 г (ном.) в течение 11 мс Вибрации контактор разомкнут 2 г (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор замкнут 4 г (ном.), 5...300 Гц
Высота	158 мм
Ширина	120 мм
Глубина	136 мм
Масса продукта	2.5 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0742 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--