

Технические характеристики продукта

Характеристики

13992

Щиток KAEDRA IP65 36мод+4отв с интерфейсом



Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Защитный корпус
Тип шкафа	Шкаф для модульных устройств с интерфейсом
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 плата для розеток питания 65 x 85 1 клеммный блок 32-конт. 1 клеммный блок 4-конт. 1 держатель клеммного блока 3 комплекта маркировки 3 кабельные стяжки 4 платы для кнопок управления

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество 18 мм модулей в ряду	12
Общее количество 18 мм модулей	36
Количество горизонтальных рядов	3
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Количество отверстий интерфейса	4
Количество плат	1 для розетки питания 65 x 85 4 для кнопки управления
Обеспечиваемое оборудование	1 plate for 65 x 85 power outlet 3 marking kit 1 terminal block 4 holes 1 terminal block 32 holes 1 terminal block support 3 wiring strap 4 plate for push-button control
Тип передней крышки	Реверсируемый Прозрачный
[In] номинальный ток	125 A
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии 1 с 32 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	18 x 16 mm ² 18 x 10 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Корпус : самозатухающий полимер
Размер базового блока	90 x 100 mm

Ширина	448 мм
Высота	610 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь : прозрачный зеленый Шкаф : светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...60 °C