



### Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	ASILUF
Тип изделия или компонента	Модуль связи
Совместимость продуктов	LUCM LUCB LUCC LUCD LUCA LUCL

### Дополнительные характеристики

Доступные функции	Модуль связи AS-Interface
Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Тип шины	AS-Interface
Протокол порта обмена данными	Profibus DP
Адресация	31 ведомое устройство
Потребляемый ток	30 мА работа при аварии 200 мА при 24 V выход 25 мА нормальная работа
Коммутационная способность по току	500 мА при 24 V от короткого замыкания полупроводниковых выхода
Сигнализация	2 светодиода передняя панель
Шаг соединения	3.81 мм выход 5.08 мм вход
Тип клемм	Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.25...0.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Вход : винтовой зажим 2 кабель 0.25...1 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.25...1 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.75 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Вход : винтовой зажим 1 кабель 0.25...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Вход : винтовой зажим 2 кабель 0.5...1 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.25...0.34 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Вход : винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Вход : винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Вход : винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Вход : винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Момент затяжки	Вход : 0.5...0.6 Н-м - с помощью отвертки 3.5 мм Выход : 0.2...0.25 Н-м - с помощью отвертки 2.5 мм

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---