

AR4703

Комплект Fan Booster Kit для NetShelter CX представляет собой самостоятельно устанавливаемое пользователем приспособление, повышающее тепловую мощность шкафа NetShelter CX на 40%, что позволяет размещать оборудование с более высокой плотностью, например, одноплатные серверы и коммутаторы высокой плотности. Комплект включает заменяющий блок питания (PSU) на 24 В и заменяющую вентиляторную панель. Для каждого блока вентиляторов требуется один комплект. Этот комплект, совместимый со шкафами NetShelter CX всех поколений на 18, 24 и 38 U-позиций, можно монтировать как на уже эксплуатируемые, так и на новые шкафы NetShelter CX. Новая тепловая нагрузка 18U : 1200 Вт > 2400 Вт, 24U : 2400 Вт > 3500 Вт, 38U : 3600 Вт > 5000 Вт



[Купить](#)

APC  [AR4703](#)

Обзор

Описание	Комплект Fan Booster Kit для NetShelter CX представляет собой самостоятельно устанавливаемое пользователем приспособление, повышающее тепловую мощность шкафа NetShelter CX на 40%, что позволяет размещать оборудование с более высокой плотностью, например, одноплатные серверы и коммутаторы высокой плотности. Комплект включает заменяющий блок питания (PSU) на 24 В и заменяющую вентиляторную панель. Для каждого блока вентиляторов требуется один комплект. Этот комплект, совместимый со шкафами NetShelter CX всех поколений на 18, 24 и 38 U-позиций, можно монтировать как на уже эксплуатируемые, так и на новые шкафы NetShelter CX. Новая тепловая нагрузка 18U : 1200 Вт > 2400 Вт, 24U : 2400 Вт > 3500 Вт, 38U : 3600 Вт > 5000 Вт
Название модели	Комплект NetShelter CX Fan Booster Kit
Включает	Руководство по инсталляции
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Антигуа и Барбуда , Ангилья , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , Белиз , Канада , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Чили , Камерун , Колумбия , Коста-Рика , Сербия и Черногория , Куба , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Фолклендские (Мальвинские) острова , Франция , Габон , Великобритания , Гренада , Грузия , Гвиана , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Япония , Кения , Камбоджа , Сент-Китс и Невис , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Каймановы острова , Казахстан , Ливан , Сент-Люсия , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Республика , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Малави , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Сальвадор , Острова Тёркс и Кайкос , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Танзания , Объединенная Республика , Украина , Уганда , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Сент-Винсент и Гренадины , Венесуэла , Виргинские острова (США) , Вьетнам , Йемен , МАЙОТТА , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Входной

Номинальное входное напряжение	100V , 115V , 120V , 200V , 208V , 220V , 230V , 240V
Входная частота	47 – 63 Гц
Тип входного соединения	IEC-320 C14

Физические

Масса нетто	2 кг
Максимальная высота	150 mm
Максимальная ширина	455 mm
Максимальная глубина	160 mm
Масса брутто	2.9 кг
Высота в упаковке	250 mm
Ширина в упаковке	560 mm
Глубина в упаковке	280 mm
Цвет	Черный

Соответствие

Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену
----------------------	-----------------------------

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ