



Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Ответвительная коробка
Совместимость продуктов	Модульное устройство
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	160 A
Способ крепления	Втычной
Конфигурация проводников отводного блока	3L+N+PE
Обеспечиваемое оборудование	Фальш-панель 1 DIN рейка

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение средней мощности
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V в зависимости от защитных устройств
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	6.8 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	400 В в зависимости от защитных устройств 500 В в зависимости от защитных устройств 690 В в зависимости от защитных устройств
Частота сети	50/60 Гц
Тип защиты	Без защиты
Тип клемм	Наконечник ISO50 35 мм ² гибкий Наконечник ISO50 50 мм ² жесткий
Способ разъединения отводного блока	Снятие с шинпровода
Тип соединителя отводного блока	С фиксированной полярностью
Сторона открывания двери	Вниз
Размер дверного проема	650 мм
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Цвет	Белый : RAL 9001

Модули 18 мм	24
Ширина	494 мм
Глубина	308 мм
Высота	303 мм
Масса продукта	10.69 кг

Условия эксплуатации

Система заземления	TN-S для гибкий кабель-канал TN-C для гибкий кабель-канал TT для ответвительная коробка IT для ответвительная коробка TT для гибкий кабель-канал IT для гибкий кабель-канал TN-S для ответвительная коробка
--------------------	---