



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9 Clario Librio Prodis
Тип изделия или компонента	Контакт ОЗ
Краткое имя устройства	Откр./Закр.
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[I <sub>сw</sub> ] номинальный рабочий ток	1 А в 130 V Постоянный ток 1.5 А в 60 V Постоянный ток 6 А в 220...240 V Переменный ток - 50/60 Гц 6 А в 24 V Постоянный ток 3 А в 380...415 V Переменный ток - 50/60 Гц 2 А в 48 V Постоянный ток
Шаг 9 мм	1

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Доступен <a href="#">Руководство По Утилизации</a>

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	84 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> гибкий Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> rigid Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> гибкий с кабельным наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Момент затяжки	1 Н-м
Совместимость продуктов	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40 C120NA-DC C60H-DC C60NA-DC C60PV-DC SW60-DC

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-35...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C