



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAC
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Краткое имя устройства	XACA

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Полипропилен
Тип электроцепи	Цепь управления
Тип шкафа	В комплекте, готовый к использованию
Применение кнопочного поста	Управление 2-скоростным двигателем подъемной машины
Состав кнопочного поста	4 кнопки
Тип кнопки управления	Четвертая кнопка 1 Н.З. + 2 Н.О. left, slow-fast Вторая кнопка 1 Н.З. + 2 Н.О. lower, slow-fast Первая кнопка 1 Н.З. + 2 Н.О. raise, slow-fast Третья кнопка 1 Н.З. + 2 Н.О. right, slow-fast
Совместимость продуктов	XENG1191 для каждого направления
Взаимная механическая блокировка	С механической взаимной блокировкой между парами
Цвет кнопочного поста	Желтый
Тип клемм	Винтовой зажим 1 x 0,5...2 x 1,5 мм ² с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² без наконечника
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 № 14 UL 508
Сертификация	GOST CCC
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Класс IK	IK08 EN 50102
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 8...26 мм
Кодовое обозначение контакта	Q600 DC-13 250 V 0.27 A МЭК 60947-5-1 приложение A A600 AC-15 240 V 3 A МЭК 60947-5-1 приложение A A600 AC-15 600 B 1.2 A МЭК 60947-5-1 приложение A Q600 DC-13 600 B 0.1 A МЭК 60947-5-1 приложение A
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В 3
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ IEC 60947-1

Работа контактов	Не перекрывающийся Медленное размыкание
Контактное сопротивление зажимов	≤ 25 МОм
Рабочая сила	18 Н кнопка
Защита от короткого замыкания	10 А защита предохранителем картридж gG
Номинальная рабочая мощность, Вт	48 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 48 V 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение C 40 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 120 V AC 50/60Hz 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение C 65 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 24 В 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение C
Описание зажимов ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO (33-34)NO_CL
Идентификатор терминала	(13-14) Н.О. (11-12) Н.З.
Масса продукта	0.625 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--