

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTTG50

2 выдвиг. направляющие 500 мм



Основные характеристики

Семейство продуктов	Монтажные принадлежности
Аксессуар / тип отдельной детали	Телескопические направляющие
Область применения	Универсальный
Монтажная опора	Прямо к каркасу 40 мм рейка
Совместимость продуктов	SF и SM шкафы
Состав устройства	Фиксаторы 2 телескопические рейки
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации Эксплуатационные характеристики

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Обработка поверхности	Оцинкованный
Допустимая нагрузка	50 кг равномерно распределённый
Глубина	Номинальн. : 500 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, несет ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.