



Основные характеристики

Диапазон	Compact
Описание полюсов	4P
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
[I _{cn}] номинальный рабочий ток	125 A переменный ток 50/60 Гц для 660/690 V в категории AC-22A 125 A переменный ток 50/60 Гц для 380/415 V в категории AC-22A 125 A переменный ток 50/60 Гц для 220/240 V в категории AC-23A 80 A переменный ток 50/60 Гц для 660/690 V в категории AC-23A 125 A переменный ток 50/60 Гц для 440/480 V в категории AC-22A 125 A переменный ток 50/60 Гц для 500 V в категории AC-22A 125 A переменный ток 50/60 Гц для 380/415 V в категории AC-23A 125 A постоянный ток для 125 V в категории DC-22A (2 полюса последовательно) 125 A постоянный ток для 250 V в категории DC-22A (4 полюса последовательно) 125 A переменный ток 50/60 Гц для 220/240 V в категории AC-22A 125 A переменный ток 50/60 Гц для 440/480 V в категории AC-23A 125 A переменный ток 50/60 Гц для 500 V в категории AC-23A 125 A постоянный ток для 125 V в категории DC-23A (2 полюса последовательно) 125 A постоянный ток для 250 V в категории DC-23A (4 полюса последовательно)
[U _i] номинальное напряжение изоляции	750 V переменный ток 50/60 Гц
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	125 A (60 °C)
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	154 кА 690 V переменный ток 50/60 Гц с выходящим автоматическим выключателем для защиты 20 кА 690 V переменный ток 50/60 Гц автономный выключатель-разъединитель
[U _e] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц 250 V постоянный ток
Соответствие требованиям к изоляции	Да
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Степень загрязнения	3

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип управления	Поворотная рукоятка
Цвет рукоятки	Черный
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка Плата
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Максимальная мощность	37 кВт переменный ток 50/60 Гц для 220/240 V в категории AC-23 75 кВт переменный ток 50/60 Гц для 660/690 V в категории AC-23 75 кВт переменный ток 50/60 Гц для 500/525 V в категории AC-23 55 кВт переменный ток 50/60 Гц для 440 V в категории AC-23 55 кВт переменный ток 50/60 Гц для 380/415 V в категории AC-23
Стандартное применение	Бесперебойное
Повторно-кратковременный режим, класс	Класс 120 - 60 %
Размеры шкафа для Ithe	260 mm x 160 mm x 55 mm
[I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	0.01 кА (30 с) в соответствии с IEC 60947-3 5.5 кА (1 с) в соответствии с IEC 60947-3 1.23 кА (20 с) в соответствии с IEC 60947-3 3.175 кА (3 с) в соответствии с IEC 60947-3
Механическая износостойкость	15000 циклы
Электрическая прочность	1500 циклы для 440 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-22A 1500 циклы для 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-23A 1500 циклы для 500 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-23A 1500 циклы для 690 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-22A 1500 циклы для 440 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-23A 1500 циклы для 250 V постоянный ток в категории DC-22A (4 полюса последовательно) 1500 циклы для 250 V постоянный ток в категории DC-23A (4 полюса последовательно) 1500 циклы для 500 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-22A 1500 циклы для 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-23A 1500 циклы для 690 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-23A 1500 циклы для 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-22A 1500 циклы для 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-22A
Шаг соединения	30 мм
Высота	100 мм
Ширина	135 мм
Глубина	62.5 мм
Масса продукта	0.9 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Сертификация	CCC KEMA-KEUR
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-50...85 °C