



Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX400...630
Диапазон	Compact
Тип изделия или компонента	Устройство контроля изоляции
Область применения	Изоляция
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSX автоматический выключатель
Описание полюсов	ЗР
Тип сети	Переменный ток

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...440 V
Частота сети	50/60 Гц
Тип настройки чувствительности к токуутечки	Регулируем.
[IΔn] уставка защиты по дифференциальному току	0.1 A 0.2 A 0.5 A 1 A
Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt]	5...10 с
Точность измерения	-50 %...0 %

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK04 в соответствии с IEC 62262