

Технические характеристики продукта

Характеристики

VS0516-351-5-86

W59 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 16АХ, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Семейство продуктов | W59 |
| Тип изделия или компонента | Выключатель |
| Представление устройства | Механизм |
| Описание полюсов | 1P |
| Функция выключателя | 3-клавишный |
| Тип контактов | 3 Н.О. |
| Оттенок цвета | Хром |
| Обработка поверхности | Окрашенный |
| Монтаж устройства | Утопленная |
| Вид монтажа | Скрытый |
| Монтаж | Винтами Лапками |
| Номинальный ток | 16 АХ - 250 V |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Диапазон мощности | <= 3680 Вт |
| Тип клемм | Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 10 мм |
| Материал | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) mechanism cover : Zinc coated steel fixing frame : |
| Стандарты | GOST-R 51324.1-2005 |
| Стандарты | ГОСТ Р 51324.1-2006 |
| Сертификация | ГОСТ Р |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 38 мм |
| Масса продукта | 0.13 кг |
| Сегмент рынка | Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

Экологичность предложения

| | |
|-----------------|--|
| Директива RoHS | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|