

#### Основные характеристики

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Диапазон                   | Wibe                             |
| Тип изделия или компонента | Кабельные лотки лестничного типа |
| Краткое имя устройства     | KHZP                             |
| Область применения         | Промышленное использование       |

#### Дополнительные характеристики

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Тип бокового профиля               | Закрытый профиль            |
| Тип ступени                        | Перфорированный профиль     |
| Место монтажа                      | В помещении<br>Наружная     |
| Звонили двойной интервал           | 250 мм                      |
| Материал                           | Нержавеющая сталь AISI 316L |
| Атмосферной коррозионной категории | C5-M                        |
| Высота                             | 55 мм                       |
| Ширина                             | 397 мм                      |
| Длина                              | 3 м                         |
| Вес продукта                       | 315 кг / 100 m              |

#### Условия эксплуатации

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристики окружающей среды | Для область с почти постоянным высоким уровнем влажности, загрязнения воздуха и солитание как очистительные установки и офшоры |
| Стандарты                       | МЭК 61537                                                                                                                      |