

Технические характеристики продукта

Характеристики

ZB5RZC2

Ø40 mm- Black Mushroom Head pushbutton - spring return



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB5R
Тип изделия или компонента	Беспроводной и безбатарейный передатчик
Краткое имя устройства	XB5R
Совместимость продуктов	ZBZ28
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	40 мм
Поштучная продажа	1
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Черный грибовидная головка Ø 40 мм без маркировки

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	56 мм
Общая высота CAD	52.59 мм
Общая высота CAD	150.2 мм
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Механическая прочность	Стойкость к свободному падению (уровень тестирования: 1000 мм) в соответствии с EN/IEC 60068-2-32

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP30 (задняя поверхность) в соответствии с IEC 60529 IP65 (лицевая панель) в соответствии с UL тип 12 IP65 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Класс IK	IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14

Сертификация	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL
Виброустойчивость	+/- 10 мм (f = 2...11 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6