

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVEL6B4

Свет. колонна с св-диод. мигания красн.



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVE Optimum
Тип изделия или компонента	Комплект светового маячка
Тип маячка/блока световой сигнализации	1 крышка с креплением винтами 1 базовый блок 1 блок световой сигнализации 1 укороченная монтажная опора
Тип сигнализации	Мигающий
Наименование компонента	XVE
Источник света	Красный встроенный цилиндрический блок газоразрядных ламп
Тип лампы	Цилиндрическая газоразрядная лампа
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пер./пост. тока

Дополнительные характеристики

Монтажный диаметр	70 мм
Энергия дуги	1 Дж
Тип клемм	Винтовой зажим : $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником
С маркировкой	CE
Защита от перегрузки и к.з.	0.63 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
Потребляемый ток	$< 85 \text{ мА}$ пост. ток $< 145 \text{ мА}$ пер. ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Частота мигания	1 Гц
Общая ширина CAD	70 мм
Общая высота CAD	129 мм
Общая высота CAD	70 мм
Описание зажимов ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Масса продукта	0.27 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	CCC UL CSA
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140 Класс I монтаж пластиковой трубы в соответствии с IEC 61140
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP40 в любое положение кроме вертикального в соответствии с IEC 60529 IP42 в вертикальное положение в соответствии с IEC 60529

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery