



#### Основные характеристики

Семейство продуктов	Натпопу серия К
Тип изделия или компонента	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компонента	KCF
Совместимость продуктов	Корпусы 12 и 20 А для монтажа сзади посредством 4 отверстия
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 60 x 60 mm
Тип рукоятки	Красный ручка, длина = 42 мм
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С желтый экспликация, 0 - 1
Угол переключения	90 °

#### Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Общая ширина CAD	60 мм
Общая высота CAD	60 мм
Общая высота CAD	60 мм
Длина	42 мм
Масса продукта	0.068 кг

#### Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 гп в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 гп, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

#### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--