



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Смонтаж : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Смонтаж : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный канал - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	8
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	450 мм
Масса продукта	0.8 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	300 mm Prisma G Настенный канал Compact NSX400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 11 300 mm Prisma G Настенный канал Compact NSX630 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 12 300 mm Prisma G Напольный канал Compact NSX400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 11 300 mm Prisma G Напольный канал Compact NSX630 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 12 300 mm Prisma G Напольный канал Compact NSX400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 11 300 mm Prisma G Напольный канал Compact NSX630 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 12 300 mm Prisma G Настенный канал Compact NSX630 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 12 300 mm Prisma G Напольный канал Compact NSX400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 300 mm Prisma G Настенный канал Compact NSX400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 300 mm Prisma G Настенный канал Compact NSX400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 11

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0750 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--