



Основные характеристики

Семейство продуктов	Гармону ХАР
Тип изделия или компонента	Защитная задняя крышка
Краткое имя устройства	ХАРЕ
Назначение изделия	Для передней панели ХАРЕ301
Материал	Изолированный материал
Кабельный ввод	Кабельные вводы с удаляемыми заглушками
Монтаж изделия	Скрытый монтаж
Степень защиты IP	IP657 в соответствии с NF C 20-010 IP65 в соответствии с IEC 60529
Стойкость к агрессивным веществам	Хорошая стойкость к разбавленным минеральным кислотам Хорошая стойкость к хлоридным и фторидным растворам Хорошая стойкость к солям Хорошая стойкость к ГСМ Хорошая стойкость к ацетону Хорошая стойкость к спиртам Хорошая стойкость к органическим кислотам

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.04 кг
Код совместимости	ХАРЕ

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТС ТН
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с NF C 20-030 Класс I в соответствии с IEC 60536

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--