Технические характеристики продукта Характеристики

NSYPMB75

Изолир. сплошная плата 500х750 или 750х500





Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип изделия или ком- понента	Монтажная плата
Область применения	Универсальный
Номинальные разме- ры для шкафа	H:
Место монтажа	Ползун с уступом Задние вставки
Описание монтажной платы	Изолированная
Совместимость серий изделий	Корпус PLA
Состав устройства	1 монтажная плата
Материал	Бакелит
Цвет	Черный RAL 9005

Дополнительные характеристики

Монтаж	Винтами - тип винта M8 - на задних вставках расположение	
Допустимая нагрузка	150 кг	
Высота	Номинальн. : 750 мм Реальный : 640 мм	
Ширина	Номинальн. : 500 мм Реальный : 375 мм	
Глубина	Реальный : 125 мм	
Толщина	4 мм	

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0940 - Декларация о соответ
	ствии Schneider Electric 🚰 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery