



#### Основные характеристики

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Диапазон                   | Acti 9                                           |
| Семейство продуктов        | NG125                                            |
| Тип изделия или компонента | Независимый расцепитель                          |
| Краткое имя устройства     | MXV                                              |
| Напряжение цепи управления | 110...240 V пер. ток 50/60 Hz<br>110 V пост. ток |
| Совместимость продуктов    | NG125                                            |

#### Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| [Ui] номинальное напряжение изоляции     | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                          |
| Сигнализация                             | Индикатор действия                                              |
| Способ крепления                         | Закрепленный                                                    |
| Монтажная опора                          | 35 мм симметричная DIN-рейка                                    |
| Электрическая прочность                  | 10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                   |
| Тип клемм                                | Плоская клемма 2 кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> гибкий         |
| Длина зачистки проводов                  | 10 мм                                                           |
| Сегмент рынка                            | Малые коммерческие предприятия                                  |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-5-1                                                                  |
| Сертификация                                 | ASEFA<br>ASTA<br>KEMA<br>LCIE                                                     |
| Степень защиты IP                            | IP4 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>IP20 В в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Степень загрязнения                          | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                               |
| Категория перенапряжения                     | II                                                                                |
| Подготовка к работе в тропических условиях   | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                               |
| Относительная влажность                      | 95 % при 55 °C                                                                    |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                       |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|